



# Ficha Técnica

## Pintura Anticorrosiva

Rev. 06/12/2021

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REX Spray Color **Anticorrosiva** fue desarrollado con resina acrílica de secado rápido y una mezcla de pigmentos que proporciona efecto metalizado en la pintura. Muy utilizado objetos artesanales, decoraciones interiores, madera de madera, cerámica y metales.

Es ideal para múltiples aplicaciones en el hogar, industria y construcción. Su gran adherencia en distintas superficies permite un gran espectro de soluciones y usos.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a  $23\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ ,  $\text{RH}60\% \pm 5\%$ :

- Apariencia (visual): Líquido
- Olor: Olor característico
- Tiempo secado al tacto: < 20 min.
- Tiempo secado completo: ~120 min.
- Tiempo fuerza mecánica : 24 hrs.
- Nivel dureza: >HB
- Nivel de adherencia: <=2
- Tasa de pulverización: >=97%
- Presión interna: < 0,8 MPa
- No contiene Plomo.
- Libre de CFC.
- Rendimiento: 1,5 m<sup>2</sup> por envase.

Estándar: BB / T 0047-2018

### BENEFICIOS

- Fácil de aplicar.
- Excelente adherencia
- Interior/exterior
- Alto rendimiento



# Ficha Técnica

## Pintura Anticorrosiva

Rev. 06/12/2021

### MODO DE USO

Aplicar de 2 a 3 capas para obtener un acabado uniforme y bonito. En la primera mano aplique una capa bien fina para anclar las demás manos. Entre cada capa espere un intervalo de 1 a 3 minutos. Para el toque, espere un intervalo de 20 minutos. Para el manejo de la pieza espere un intervalo de 2 horas.

NOTA: AGITAR BIEN LA LATA ANTES DE USAR.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Quite restos de pintura vieja, óxido, grasa y polvo; Enmascarar con Rex Cinta Masking la superficie que no requieren aplicación para simplificar la limpieza.

### ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10°C a 25°C. Aplicar en lugares ventilados.

### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

### COLORES DISPONIBLES



**Negro**  
400 ml.  
60036



**Rojo**  
400 ml.  
60037



**Verde**  
400 ml.  
60038



**Gris**  
400 ml.  
60039

### PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto. Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.